

Nombre Fecha

Empresa e-mail

Detalles de la aplicación

Tipo de máquina:

Eje de rotación: Vertical Horizontal

Modo de utilización: Continuo Intermitente Otro

Aro giratorio: Aro interior Aro exterior


Velocidad de giro media:

Velocidad de giro máxima:

Cuadro de cargas


Carga axial: Apoyada Suspendida

Factor de seguridad: Incluidos Excluidos



Cargas estáticas:

	Faxial(kN)	Fradial(kN)	Mres(kNm)
Caso Nominal			
Test			
Catastrófico			
*			
*			



Cargas dinámicas:

Caso	Faxial(kN)	Fradial(kN)	Mres(kNm)	% Utilización en el tiempo
*				
*				
*				
*				
*				

Vida requerida: (RPM) (Horas)

*Casos especiales a rellenar por el cliente



Polígono 201 E-20212 **Olaberria** - Spain

✉ : 80-E-20200 **Beasain** Tel.: 34-943805077 Fax: 34-943889685
 laulagun@laulagun.com www.laulagun.com

Engranajes

Tipo: Exterior Interior Sin dentado

Número de piñones:

Cargas de dentado:

	Ft	Md1
Nominal		
Máxima		

Ft: carga tangencial (kN)
Md1: par de piñón (kNm)

Condiciones de choque y vibraciones: Severas Moderadas Suaves

Condiciones ambientales

Rango temperatura de trabajo:

Presencia de contaminantes en el ambiente:

Agua Sal Exposición a rayos UVA Capas de hielo Contaminantes en el aire

Otros

Categorías de protección anticorrosiva según norma ISO 12944

C1 **C2** **C3** **C4** **C5I** **C5M**
 Muy baja Baja Media Alta Muy alta (industrial) Muy alta (marítima)

Limitaciones dimensionales

En el caso de un nuevo diseño se requiere/desea:

Tipo de rodamientos: 1 fila bola 4puntos de contacto 2 filas bola 4puntos de contacto
 1 fila Rodillos cruzados 3 filas de rodillos
 sin preferencia

Limitaciones geométricas (*):

* Indicar si se tiene alguna limitación, particularidad dimensional o alguna otra preferencia geométrica.

Condiciones comerciales

Plazo de Entrega:

Cantidad:

Comentarios y observaciones:



Polígono 201 E-20212 **Olaberria** - Spain

✉ : 80-E-20200 **Beasain** Tel.: 34-943805077 Fax: 34-943889685

laulagun@laulagun.com www.laulagun.com